




SYSTEM RETUSZU USZKODZEŃ dla Firm Handlowych i Hurtowni

BCD WF

SZPACHLA OTTIMO WOOD FILLER



Biały



Sosna



Sęk sosny




Jesion



Brzoza



Sęk brzozy




Mahoń




Dąb



Sęk dębu



Wenge



Czarny



OTTIMO WOOD FILLER
Szpachla do drewna

BCD WF 103 0500 CZARNY

WŁAŚCIWOŚCI: Jednostkiadnikowa szpachla do drewna na bazie wodnej. Do napraw różnego typu uszkodzeń powstających na drewnie. Zawiera środki antyseptyczne zapobiegające pojawianiu się grzybi i pleśni.

SPOSÓB UŻYCIA: Szpachle OTTIMO Wood Filler należy na czystą i suchą powierzchnię przy pomocy szpachelki. Po całkowitym wyschnięciu warstwy można powierzchnie szlifować. W razie potrzeby można rozcieńczyć masę wodą. Zalecana maksymalna grubość warstwy naprawczej - 2 mm. Czas schnięcia w temperaturze +15° do 20° przy względnej wilgotności 75% wynosi od 0,5 do 2 godzin (zależnie od grubości warstwy). Temperatura zalecana podczas stosowania szpachli: min. +15° C. Chronić przed mrozem.

OKRES WAŻNOŚCI: 18 miesięcy od daty produkcji w szczelnie zamkniętym opakowaniu.

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA: Szlifowanie należy wykonywać w okularach ochronnych, w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Chronić przed dziećmi.

CZYSZCZENIE: Narzędzia czyścić wodą, bezpośrednio po zakończonej pracy.

500g e

OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Młyńska 27
PL 42-700 Lubliniec | www.ottimo.pl